

TASKI swingo XP – Nästa generation av kombimaskiner

Med TASKI swingo XP får du:

- Väsentligt ökad m² kapacitet
- Bästa rengöringsresultat
- Torrt golv, direkt
- Minskad vatten- och energiförbrukning



Tekniska Data

Teoretisk kapacitet	4500 m ² /h
Skurbredd	75 cm
Sugskrapans bredd	95 cm
Renvattentank	105 l
Smutsvattentank	105 l
Strömstyrka	24 V
Strömförbrukning	1200 W
Batterikapacitet (max)	180 Ah/C5
Drifttid (180 Ah)	3.5 h
Vikt utan vatten	305 kg
Mått (L x B x H) *utan sugskrapa	119 x 85 x 126 cm
Borstsystem 2 enheter	45x15 cm
Micro-rotation hastighet	550 rpm
Borsttryck min-max kg	40-60-80
Skurhastighet max	6 km/h
Ljudnivå	65 dB(A)
Stänkskyddad	IPX3

Väsentligt ökad m² kapacitet

Det nya "stå-på" systemet med sensorstyrning, kombinerar bästa manöverbarhet med fart för snabbare rengöring. Vattenbesparingsystemet reducerar tiden för tömning och tankning.

Bästa rengöringsresultat

Det nya borstaggregatet med de Micro-roterande borstarna ger bättre skurresultat och förbrukar 50% mindre vatten och kemikalier jämfört med konventionella system.

Torrt golv, direkt

Maskinens utmärkta sugförmåga gör den mycket lämplig för skurning av trafikerade lokaler under dagtid, då risken för halka på våta golv är minimal.

Minskad vatten- och energiförbrukning

Väl tillvaratagna naturresurser gör maskinen miljöanpassad och håller nere kostnaderna.

Modell

TASKI swingo XP BMS Euro

Art. nr

7514505

Tillbehör/Reservdelar

Tillbehör

Tillbehör	Art.nr
Skurborste nylon XP	7514650
S-Pad hållare XP	7514648
TASKI S contact pad 450 mm	7514732
TASKI S-pad 450 mm Vit (10 st)	7514727
TASKI S-pad 450 mm Röd (10 st)	7514728
TASKI S-pad 450 mm Blå (10 st)	7514729
TASKI S-pad 450 mm Brun (10 st)	7514730
TASKI S-pad 450 mm Svart (10 st)	7514731
Fyllnings slang med universalkoppling	8502830

Andra fördelar

BMS – Battery Management System: Batteriladdaren är inbyggd i maskinen. Ett kontrollsystem förhindrar djupurladdning och kontrollerar laddningsprocessen.

CSD – Cleaning Solution Dosing: Med det patenterade CSD systemet doseras alltid korrekt mängd vätska på golvet. Detta resulterar i att allt vatten sugas upp i svängarna samt en besparing på 30-50 % av rengöringslösningen vilket innebär minskad tid för tankning och tömning.

