

TASKI Swingo 1250 B – Batteridrivnen kombimaskin

TASKI Swingo ger dig:

- Optimalt rengöringsresultat
- Ökad avverkningsgrad
- Bästa manöverbarhet och ergonomi
- Enkelt underhåll



Tekniska Data

Teoretisk m ² -kapacitet	2200m ² /tim
Arbetsbredd	550 mm
Sugskrapa bredd	790 mm
Renvattentank	52 l
Smutsvattentank	52 l
Effekt	1000 W
Strömstyrka	24 V
Batterikapacitet	100-140 Ah/C5
Drifttid	3,5 tim
Vikt	240 kg
Mått (LxBxH)	1332x490x1153 mm
Vändradie	1332 mm
Borste	2x280 mm
Borsttryck	46 kg
Hastighet	4,5/tim
Kabellängd till laddaren	2,5 m
Ljudnivå	58 dB(A)
Stänkskyddad	IPX3
Skyddsklass	-
Godkännande	TÜV, ÖVE

Egenskaper

Patenterad borstupphängning möjliggör jämn skurning även på ojämna golv vilket ger utmärkt rengöringsresultat. Den u-formade sugskrapan suger helt torrt även i svängar. Speciellt utformade sugblad och rak sugkanal möjliggör uppsugning av mindre skräp utan att sätta igen eller lämna vattenränder.

Avverkningsgrad och manöverbarhet

Ökad batterikapacitet i kombination med större tankar och CSD-system ökar m²-kapaciteten avsevärt. De dubbla hjulaxlarna gör maskinen extralättkörd i trånga utrymmen.

Ergonomi

Det ergonomiskt utformade körhandtaget passar de flesta förare. Maskinens olika reglage manövreras från förarens arbetsposition. Instrumentbrädan har tydliga symboler som är lätta att förstå och ger all information.

Daglig skötsel

Delar som dagligen skall rengöras är färgkodade, vilket underlättar informationen till användarna. Färre delar att underhålla och bra åtkomlighet sparar servicekostnader.

Modell	Power BMS	Power BMS EBU
Art.nr	7510361	7510374
BMS	X	X
Hjuldrift (WD+CSD)	X	X
Elektrisk borstenhet (EBU)		X

Tillbehör/Reservdelar

Tillbehör	Art.nr
Rondellhållare s1250 B, 280 mm	7510.634
Skurborste s1250 B standard, 280 mm	7510.631
Skurborste betong, s1250 B, 280 mm	7510.632
Skurborste nylongrit, s1250 B, 280 mm	7510.633
Rondeller och Contact pads	

Reservdelar

PU drivhjul, brun
PU drivhjul, grön
PU länkhjul, 100 mm
Timräknare

Beskrivning av speciella fördelar

- BMS:** "Battery Management System"
 Batteriladdaren, som är integrerad i maskinen, förhindrar djupurladdning av batterierna, och säkerställer korrekt laddning. Detta ger enkel och snabb laddning och förlänger batteriernas livslängd.
- WD:** "Wheel Drive"
 Drivning på hjulen med variabel hastighet upp till 4,5 km/tim framåt och 2,5km/tim bakåt, innebär bekväm körning och därmed ökad m² kapacitet.
- CSD:** "Cleaning Solution Dosing"
 Med det patenterade CSD systemet doseras alltid exakt rätt mängd rengöringsvätska på golvet med hänsyn till maskinens fart. Ju saktare man kör ju mindre vätska doseras. Inga vattenrester i svängarna och 30-50% besparing av vatten och kem och därmed ökad avverkningsgrad.
- EBU:** "Electrical Brush Unit"
 Borsthuset kan höjas och sänkas med bara "ett tryck på knappen". Enkelt att byta borstar även för ovana förare.

