

TASKI Ergodisc 1200 – Polermaskin

En polermaskin som är lätt att använda. Den kör både framåt och bakåt och har en hög rondellhastighet. Blanka golv på snabbare tid. TASKI Ergodisc 1200 idealisk för stora ytor.



Tekniska Data

Arbetsbredd	50 cm
Vikt	42 kg
Rondelltryck	5 g/cm ²
Varvtal	1200 varv/min
Effekt	1300 w
Strömstyrka	230 V/50 Hz
Nät kabel	25 m
Ljudnivå 1,5 m	64 dB(A) DIN 45635
Säkerhetsklass	Skyddsklass 11, CE-märkt

En tålig, säker, enkel och ergonomisk polermaskin med 2 års garanti. Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig användning, försummelse, bristande underhåll och normal förslitning.

Ergonomi

Anatomiskt utformat grepp och handtag för bättre arbetsställning och ökad effektivitet.

Säkerhet

Klämskydd för händerna och dubbel säkerhets-spärr för ökad säkerhet och minskad risk för arbetsskador.

Mångsidighet

Den kraftfulla dammsugaren med sugkrage och trestegsfiltrering garanterar hög hygiennivå. Flexibel rondellhållare ger ett konstant arbetstryck och gör det lättare att använda maskinen på ojämna golv. Maskinen är utrustad med elektriskt sprayaggregat som standard.

Enkelhet

Lätt att montera tillbehör – spar tid. Rengöringsvätskan tillförs rondellens mitt, varför hela rondellens yta används.

Modell	Power BMS	Power BMS EBU
Art.nr	7510361	7510374
BMS	X	X
Hjuldrift (WD+CSD)	X	X
Elektrisk borstenhet (EBU)		X

Tillbehör/Reservdelar

Tillbehör	Art.nr
Rondellhållare s1250 B, 280 mm	7510.634
Skurborste s1250 B standard, 280 mm	7510.631
Skurborste betong, s1250 B, 280 mm	7510.632
Skurborste nylongrit, s1250 B, 280 mm	7510.633
Rondeller och Contact pads	

Reservdelar

PU drivhjul, brun
PU drivhjul, grön
PU länkhjul, 100 mm
Timräknare

Beskrivning av speciella fördelar

- BMS:** "Battery Management System"
 Batteriladdaren, som är integrerad i maskinen, förhindrar djupurladdning av batterierna, och säkerställer korrekt laddning. Detta ger enkel och snabb laddning och förlänger batteriernas livslängd.
- WD:** "Wheel Drive"
 Drivning på hjulen med variabel hastighet upp till 4,5 km/tim framåt och 2,5km/tim bakåt, innebär bekväm körning och därmed ökad m² kapacitet.
- CSD:** "Cleaning Solution Dosing"
 Med det patenterade CSD systemet doseras alltid exakt rätt mängd rengöringsvätska på golvet med hänsyn till maskinens fart. Ju saktare man kör ju mindre vätska doseras. Inga vattenrester i svängarna och 30-50% besparing av vatten och kem och därmed ökad avverkningsgrad.
- EBU:** "Electrical Brush Unit"
 Borsthuset kan höjas och sänkas med bara "ett tryck på knappen". Enkelt att byta borstar även för ovana förare.

