



1. Ta ur laddarkontakten ur vägguttaget och linda upp kabeln på kabelvindan.



2. Fyll på renvatten.



3. Fyll doseringsmättet, dosera i tanken och skölj av doseringsmättet i tanken.



4. Montera sugmunstycket med "click" mekanismen och anslut sugslangarna på båda sidor.



5. Placera arbetsredskapen precis under den upplyfta borstkåpan.



6. Aktivera maskinen genom att vrida på nyckeln.



7. Sänk borsthuvudet med hjälpav pedalen. Arbetsredskapen skall nu kopplas på om de placerats rätt. Om inte, repetera från 5.



8. Starta sugmotorn. Starta och justera vätskeflödet.



9. Rengör golvet. När du tankar och när du kört färdigt stäng alltid av med nyckeln.



10. Töm smutsvattentanken och skölj med rent vatten. Töm därefter renvattentanken.



11. Ta bort flottören och det gula filtret genom att vrida filtret motsols från "bajonettfattningen". Skölj filter och flottör i rinnande vatten.



12. Rengör renvattenfiltret.



13. Ta bort arbetsredskapen med hjälp av fotpedalen (borsthuset skall vara i upplyft läge).



14. Rengör och låt lufttorka.



15. Ta bort och rengör sugmunstycket.



16. Torka av maskinens utsida med fuktig duk.



17. Anslut laddarens nätkabel.



18. Vänd up och ned på doseringsmättet.



19. Förvara maskinen med delvis öppet lock, vilande mot doseringsmättet, för att undvika dålig lukt.



20. Förvara munstycket hängande på maskinens högra sida.



OBS! Använd inte maskinen förrän det att du läst och förstått bruksanvisningen!

Garanti- och serviceansvarig:

KMG Maskinservice AB
 Box 2005
 169 02 Solna
 Tel: 08-98 20 20
 Fax: 08- 98 20 81

Levererad av:

OrangeClean AB
 Kistagången 20 B
 164 40 Kista
 Tel: 08-628 23 10
 Mail: info@orangeclean.se