

TASKI® 955 B

Batteridrivna kombimaskin gå bakom

TASKI swingo 955 B ger dig:

- Smidighet och stor avverkningsgrad
- Lägsta totala ägarkostnad
- Utmärkta rengöring- och torkegenskaper
- Enkelhet och lätt skötsel

Perfekt kombination av smidighet och stor avverkningsgrad

Swingo 855 B är en smidig och lätthanterlig maskin samtidigt som den har stor kapacitet tack vare sin ökade skurbredd. 50 cm borsten skurar effektivt även utmed socklarna och ökar därmed avverkningsgraden. 40 liters tanken och det patenterade CSD systemet ökar väsentligt kapaciteten och minskar ställtiden för tömning och tankning.

Utmärkt skurning och uppsugning

Det patenterade borstsystemet gör att borsten följer golvet ojämnheter med samma borsttryck över hela arbetsbredden, vilket medför mycket bra smutsborttagning. Den nya patenterade V-formade sugskrapan suger absolut torrt på de flesta golv. Tack vare 3-stödhjul på skrapan, är den helt självjusterande.

Smidighet och stor avverkningsgrad

Smidig och lätthanterlig kombimaskin med stor kapacitet för rengöring på hårda golv. Det patenterade borstsystemet gör att borstarna följer golvet ojämnheter med samma borsttryck över hela arbetsbredden, vilket medför bra smutsborttagning.

Lägsta totala ägarkostnad

Den behändiga storleken på maskinen gör den lätthanterlig och i kombination med att den har dubbla borstar som ger stor arbetsbredd, gör TASKI 955 kostnadseffektiv. Den har en arbetsbredd på 55 cm.

Tekniska data

Teoretisk kapacitet	2250 m ² /tim (praktisk ca 850m ² /tim)
Skurbredd	50 cm
Sugskrapans bredd	69 cm
Renvattentank	40 L
Smutsvattentank	40 L
Effekt	900 W
Strömstyrka	24 V
Batterikapacitet	50- 70 Ah/C5
Drifttid	upp till 2 timmar
Vikt , tom	120 kg
Mått (L x B x H)	1220x530x1195 mm
Vändradie	1.12 m
Borstsystem	1 x 50 cm
Borsttryck	43 kg
Hastighet	4.5 km/h
Laddarens kabellängd	3.0 m
Ljudnivå	58 dB(A)
Skyddsklass	Klass I
Godkännande	CE/CB Test cert./ ÖVE/cETL

TASKI swingo 855 B enligt nedanstående

Modell	Power BMS
Hjuldrift (WD+CSD)	X
Battery Management System (BMS)	X

Tillbehör / Reservdelar

Tillbehör	Artikelnummer
Rondellhållare 50 cm	7510830
Skurborste standard 50 cm	8504770
Skurborste betong 50 cm	8505120
Skurborste nylongrit 50 cm	8505130
Stort sortiment av rondeller	Se ordinarie prislista
Reservdelar	Artikelnummer
Polyuretan drivhjul, bruna	4122526 (17605-10)
Set med 2 polyuretan drivhjul, gröna (supergrepp)	4122746 (17608-50)
Polyuretan länkhjul 100mm	4122527 (17605-71)

Beskrivning av vissa viktiga egenskaper

BMS (Battery Management System): Batteriladdaren som är inbyggd i maskinen, förhindrar djupurladdning av batteriet samt anpassar laddningen till batteriets status. Detta system förlänger batteriets livslängd.

WD (Wheel Drive- Hjuldrivning): Hastigheten som kan varieras framåt upp till 4,5 km/tim och bakåt upp till 2,5 km/tim säkerställer ergonomisk och bekväm körning, vilket ökar avverkningsgraden jämfört med en borstdriven maskin.

CSD (Cleaning Solution Dosing): CSD-doseringssystemet är kopplat till maskinens hastighet framåt. Detta innebär att samma mängd rengöringslösning fördelas över hela ytenheten, oberoende av maskinens hastighet. Detta ger stor tids- och vattenbesparing samt jämnt skurresultat.

